



12 PROCESO DE LIMPIEZA ALMAHAI EN SECOS A FUEGO  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 ADHERIDA A LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA. ESTA SE  
15 REALIZA CON UN CILINDRO DE AIRE A PRESIÓN Y LA CUBIERTA  
16 HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 CHAMÁN DE CAL. OXICAL Y ARIENA FINA EN PROPORCIÓN DE  
13 1:1 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CON AGUA Y SIKKA. EN PROPORCIÓN 1:1  
15 LÁMINA CEMENTOSA CON JUEGO DE 30 X 40 CM. DE SECCIÓN.  
16 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
17 CEMENTOSA. EMPOLVORIZADO CON BURETADO COLOR MARCA  
18 BURETADO. BURETADO. BURETADO. BURETADO. BURETADO.  
19 PISO CERÁMICO TIBETI VUELO DE 60 X 60 CM MARCA CASTELL  
20 EMPOLVORIZADO CON BURETADO COLOR MARCA BURETADO.  
21 EMPOLVORIZADO CON AJUTADOR COLOR MARCA BURETADO.  
22 EMPOLVORIZADO CON AJUTADOR COLOR MARCA BURETADO.

12 **CON SOLIDACIÓN**

13 PINTURA ALTA CAL. MACA. RESTAURACIÓN DE OXICAL. COLOR  
14 MARIP. ATE Y EN LA GAMA DE COLORES LINDAS. A BASE DE  
15 PINTURA ALTA CAL. MACA. RESTAURACIÓN DE OXICAL. COLOR  
16 SUPERFUNDACIÓN TRAZO MUEBLES. PRIMERA MANO FONDO  
17 DE COLORES LINDOS. PRIMERA MANO FONDO DE COLORES  
18 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PRIMERA Y PINTURA A  
19 BASE DE COLORES LINDOS. PRIMERA MANO FONDO DE COLORES  
20 LINDOS. PRIMERA MANO FONDO DE COLORES LINDOS.

12 RESISTENTE DE GRITA Y ORTOSTO CON ARGAMASA MORTERO DE  
13 CEMENTO Y AGUA. PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA  
14 DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA. ESTA SE REALIZA CON  
15 UN CILINDRO DE AIRE A PRESIÓN Y LA CUBIERTA HUMEDA.  
16 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
17 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
18 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
19 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
20 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
21 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
22 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
23 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
24 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
25 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
26 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
27 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
28 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE MATERIA EXISTENTES DE OXICAL  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 COLOCACIÓN DE TIERRA DE YUNQUE ANTIFALCADA DE AZÚCAR  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN HERBERIA DE PUERTA  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN HERBERIA DE PUERTA  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN HERBERIA DE PUERTA  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN HERBERIA DE PUERTA  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN HERBERIA DE PUERTA  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN HERBERIA DE PUERTA  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.

12 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN HERBERIA DE PUERTA  
13 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
14 CUBIERTA MACADA. RETRANCO CAPA DE BARRIO BRILLANTE  
15 PARA ELIMINAR LA HUMEDAD Y EL AGUA DE LA SUPERFICIE  
16 CUBIERTA HUMEDA. A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES  
17 CONTAMINANTES QUE SE HAN ADHERIDO A LA CUBIERTA  
18 CUBIERTA SE LE LEVANTARÁ A CADA POR MEDIO DE  
19 UN CILINDRO DE AGUA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y SE  
20 AYUDADO CON ESPALPOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES  
21 CONTAMINANTES A LA SUPERFICIE QUE PUEDE ASESORAR  
22 FACILMENTE. RECOMENDACIÓN: CLIMAS BAJO DE  
23 AGENTES CONTAMINANTES QUE PUEDE ASESORAR  
24 PROTECCIÓN AL FINAL SE EMPLEARÁN LOS AGENTES  
25 DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA ELIMINAR  
26 LOS RESTOS DEL EMPLEADOR. ASÍ COMO LOS SOLVENTES  
27 QUE SE EMPLEAN EN EL PROCESO.



ESC.: 1:75

nombre del plano: **INTERVENCIÓN DE DETERIOROS**

CORTE F-F'

|       |       |
|-------|-------|
| clave | ID-10 |
|-------|-------|

escala  
1:75

fecha  
OCTUBRE 2019