



PROYECTO:

ADECUACIÓN AL
TEATRO MUNICIPAL
DE ALLENDE, N.L.

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

NPT	NIVEL PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA ESTRUCTURAL
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA ESTRUCTURAL
NLBP	NIVEL LECHO BAJO DE PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
N	NIVEL INDICADO EN PLANTA
N	NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO
N	CAMBIO DE NIVEL EN PISO
N	CAMBIO DE MATERIAL EN PISO
N	CAMBIO DE NIVEL EN PLAFÓN
N	CAMBIO DE MATERIAL EN PLAFÓN
N	CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

REVISIÓN:

No.	REVISION	FECHA

UBICACIÓN:

CALLE JUÁREZ ENTRE PRIV. MORELOS Y
CALLE MORELOS, ALLENDE, N.L.

ESCALA: ACOTACIONES:
1: 400 METROS

ESCALA GRAFICA:

FECHA:
JUNIO 2020

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

ARQ. SANDRA GUADALUPE PATIÑO MAC
DIRECTORA DE PROYECTOS

PLANO:
ARQUITECTÓNICO
PLANTA BAJA

CLAVE PLANO:
EL-03 ALUMBRADO

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUJUR Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

L5		Luminaria tipo spotlight para empotrar en muro con tecnología LED de 16 watts, 2700°K, opera a 100-240 volts. Acabado en color blanco. Marca: LITHONIA Catalogo:	1.6 w 0.01A.	
L6		Tira luminosa para montaje en cajillo con tecnología LED de 24 watts, 3000°K, opera a 12 volts requiere de driver para su funcionamiento. Marca: Tecnico Lite Catalogo: MLED-60-4.8W-5	50 w 0.45A.	
L7		Luminaria tipo spot para empotrar en plafón con dos lampara fluorescentes compactas de 26 watts, 4100°K, opera a 127 volts. Acabado en color blanco. Marca: Magg Catalogo: L1945-1F0	52 w 0.5A.	
L8		Luminaria lineal para empotrar en plafón con una lampara de 49 watts, 3000°K, opera a 127 volts. Acabado en color blanco. Marca: Construita Catalogo: OF1052841A	49 w 0.44A.	
L9		Luminaria tipo WALL BRACKET para MONTAR EN PARED con una lampara LED lineal de 40 watts, 4100°K, opera a 90-140 volts. Acabado en color blanco. Marca: LITHONIA Catalogo: 40L LP830	52 w 0.5A.	
L10		Luminaria tipo downlight para suspender en plafón con una lampara halogena GU 5.3 lineal de 10 watts, 4100°K, opera a 90-140 volts. Acabado en color blanco. Marca: LITHONIA Catalogo: LDN6CYL	50 w 0.45A.	
L11		Luminaria lineal para suspender en losa con una lampara de 49 watts, 3000°K, opera a 127 volts. Acabado en color blanco. Marca: Construita Catalogo: OF8022841	96 w 0.9A.	
L12		Luminaria tipo uplight para empotrar en piso con tecnología LED de 18 watts, 4100°K, opera a 100-305 volts. Acabado en acero inoxidable. Marca: Magg Catalogo: L7330-922	18 w 0.16A.	
L13		Luminaria tipo uplight para empotrar en piso con tecnología LED de 9 watts, 4100°K, opera a 100-305 volts. Acabado en acero inoxidable. Marca: Magg Catalogo: L7320-922	9 w 0.08A.	
L14		Luminaria tipo spotlight para empotrar en muro con tecnología LED de 18 watts, 6500°K, opera a 120 volts. Acabado en color gris. Marca: LedC4 Catalogo: 10525	18 w 0.16A.	
L15		Luminaria tipo campana para suspender de estructura con una lampara de aditivos metalicos de 200 watts, 5000°K, opera a 120 volts. Campana de acrílico de 22". Marca: Lithonia Catalogo: TH 200MP PA22 120 SCWA	200 w 1.8A.	
L16		Luminaria tipo wallpack, para sobreponer en muro con una lampara de aditivos metalicos de 100 watts, opera a 10 volts. Acabado en color negro. Marca: Lithonia Catalogo: TWH 100M 120TB	100 w 0.9A.	
L17		Luminaria de emergencia tipo brakel con tecnología LED de 5 watts, 4100°K, opera a 120 volts, requiere driver para su funcionamiento. Marca: Lithonia Catalogo: ELM2 LED	5 w 0.04A.	
L18		Luminaria tipo proyector lineal para sobreponer en piso con lámparas de Led de 70 watts en total, sistema RGB. Requiere equipos auxiliares. Marca: Philips Catalogo: ColorGraz	70 w 0.6A.	
L19		Tira luminosa para montaje en cajillo con tecnología LED de 4.8 watts/m, 6500°K, opera a 12 volts requiere de driver para su funcionamiento. Marca: Tecnico Lite Catalogo: MLED-60-IP68-12V	4.8 w/m 0.04A.	
L20		Letrero luminoso de emergencia para sobreponer en muro con tecnología LED de 0.6 watts, opera a 120 volts, bateriado 90 minutos. Marca: Lithonia Lighting Catalogo: LOC W 1 REL N	0.6 w 0.005A.	
L21		Reflector Fresnel, lente de 6", ángulo variable 15°- 85°, LED's blancos de 2.7K, 3K, 4K y 5K a seleccionar, 130 watts, 100-240V, atenuable con dimmer convencional o DMX		
L22		Reflector tipo PAR, LED's RGBW, 145 watts, 100-240V, zoom electronico de 12° a 65°, cuerpo de aluminio fundido, control seleccionable a 8 y 16 Bit, incluye clamp, cable de seguridad, cable con conector PowerCon a Edison		

