

VESTIBULO Y GOBIERNO PLANTA ALTA																									
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (FAN & COIL)																									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CARACTERISTICAS VENTILACION		CARACTERISTICAS DE ENFRIAMIENTO						CARACTERISTICAS ELECTRICAS				CARACTERISTICAS CALEFACCION			DIMENSIONES				LADO DE CONEXIONES	MODELO	FABRICANTE	
			FLUJO (CFM)	E.S.P. (INCH)	CAPACIDAD REAL (MBH)	ENFRIAMIENTO SENSIBLE (MBH)	FLUJO (CFM)	W.P.D. (T/ WC)	TEMPERATURA ENTRADA (°F)	TEMPERATURA SALIDA (°F)	V / F / HZ	POTENCIA MOTOR (HP)	CONSUMO (W)	MCA (Amps)	MCCP (Amps)	TIPO DE CALEFACCION	CAPACIDAD (KW)	VOLTAJE	LARGO (MTS)	ANCHO (MTS)	ALTO (MTS)				PESO OP (KG)
FC-PA-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	AREA COMUN RESIDENTES	1400	0.35	32.80	25.30	6.00	6.15	44	56	220/180	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/180	1.40	.83	47	75.0	IZQUIERDO	HCCA18	TRANE
FC-PA-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	RESIDENTES HOMBRES	500	0.15	7.70	6.50	1.50	3.94	44	56	220/180	1 / 10	70	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/180	1.48	.64	36	46.0	DERECHO	HFXF06	TRANE
FC-PA-03	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	RESIDENTES MUJERES	500	0.15	7.70	6.50	1.50	3.94	44	56	220/180	1 / 10	70	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/180	1.48	.64	36	46.0	IZQUIERDO	HFXF06	TRANE
FC-PA-04	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	RECURSOS HUMANOS	400	0.15	6.60	5.20	1.20	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-05	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	RECURSOS FINANCIEROS	400	0.15	6.60	5.20	1.20	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-06	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CALEIDAD	400	0.15	6.60	5.20	1.20	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-07	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	AUDITORIO	2000	0.50	57.05	39.35	10.00	4.10	44	56	220/180	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/380	1.05	1.22	55	109.0	DERECHO	BOHD07C1	TRANE
FC-PA-08	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	AUDITORIO	2000	0.50	57.05	39.35	10.00	4.10	44	56	220/180	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/380	1.05	1.22	55	109.0	DERECHO	BOHD07C1	TRANE
C-PA-09	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SERVICIOS GENERALES	400	0.15	8.00	6.50	1.50	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	VOLUNTARIADO	400	0.15	8.00	6.50	1.50	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-11	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	DIRECCION	400	0.15	10.30	8.00	1.80	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-PA-12	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SALA DE JUNTAS	500	0.15	14.10	10.70	2.40	3.94	44	56	220/180	1 / 10	70	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/180	1.48	.64	36	46.0	DERECHO	HFXF06	TRANE
FC-PA-13	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	PASILLO 2	500	0.15	13.60	11.30	2.30	3.94	44	56	220/180	1 / 10	70	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/180	1.48	.64	36	46.0	DERECHO	HFXF06	TRANE
FC-PA-14	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	JEFATURA DE ENFERMERIA	400	0.15	8.00	6.50	1.50	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-15	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	ENSEÑANZA	400	0.15	8.00	6.50	1.50	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-16	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	RECEPCION	800	0.15	24.60	19.90	4.00	4.27	44	56	220/180	1 / 3	210	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	3.60	220/180	2.17	.64	36	72.0	IZQUIERDO	HFXF12	TRANE
FC-PA-17	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SALA POLIVALENTE	800	0.15	26.20	19.90	4.40	4.27	44	56	220/180	1 / 3	210	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	3.60	220/180	2.17	.64	36	72.0	DERECHO	HFXF12	TRANE
FC-PA-18	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	PASILLO 1	1600	0.35	41.50	35.20	7.00	12.20	44	56	220/180	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/180	1.28	.78	44	75.0	IZQUIERDO	HCCA18	TRANE
FC-PA-19	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	MONITORIO	500	0.15	11.40	10.30	2.00	3.94	44	56	220/180	1 / 10	70	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/180	1.48	.64	36	46.0	IZQUIERDO	HFXF06	TRANE

VESTIBULO Y GOBIERNO PLANTA ALTA									
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (MINISPLIT)									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H)	POTENCIA (W)	CORRIENTE NOMINAL (A)	DIMENSIONES MINISPLIT An x Al x Prof. (m)	DIMENSIONES CONDENSADORA An x Al x Prof. (m)	PESO (KG)	PESO (KG)
UEMS-PA-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT SOLO FRO	IDF	1.00	220/180	1085	4.9	0.82 x 0.19 x 0.30	0.77 x 0.30 x 0.55	9.0
UEMS-PA-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT SOLO FRO	IDF	1.00	220/180	1085	4.9	0.82 x 0.19 x 0.30	0.77 x 0.30 x 0.55	9.0

VESTIBULO Y GOBIERNO PLANTA ALTA									
EQUIPOS DE EXTRACCION									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	FLUJO DE AIRE	V/F/Hz	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (LxAxA) m	PESO (KG)	MODELO	FABRICANTE
VE-PA-01	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO VESTIDORES MUJERES	100 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-PA-02	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	VESTIDORES MUJERES	50 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	32	0.32 x 0.32 x .21	2.1	CFP-160	SOLER & PALAU
VE-PA-03	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	VESTIDORES HOMERES	50 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	32	0.32 x 0.32 x .21	2.1	CFP-160	SOLER & PALAU
VE-PA-04	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO VESTIDORES HOMERES	100 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-PA-05	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO RESIDENTES HOMERES	100 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-PA-06	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	S.S.M. PERSONAL	100 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-PA-07	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	S.S.H. PERSONAL	100 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-PA-08	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO RESIDENTES MUJERES	100 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-PA-09	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO SALA DE JUNTAS	100 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-PA-10	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	ALMACEN	100 CFM @ 0.2 hCA	127/1/60	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-PA-11	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA	S.S.H. PUBLICO	250 CFM @ 0.25 hCA	127/1/60	54	0.29 x 0.20 x .20	3.0	TD-500	SOLER & PALAU
VE-PA-12	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA	S.S.H. PUBLICO	250 CFM @ 0.25 hCA	127/1/60	54	0.29 x 0.20 x .20	3.0	TD-500	SOLER & PALAU

VESTIBULO Y GOBIERNO PLANTA BAJA																									
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (FAN & COIL)																									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CARACTERISTICAS VENTILACION		CARACTERISTICAS DE ENFRIAMIENTO					CARACTERISTICAS ELECTRICAS					CARACTERISTICAS CALEFACCION				DIMENSIONES				LADO DE CONEXIONES	MODELO	FABRICANTE
			FLUJO (CFM)	E.S.P. (in CA)	CAPACIDAD REAL (MBH)	ENFRIAMIENTO SENSIBLE (MBH)	FLUJO (CFM)	W.P.D. (T/ WC)	TEMPERATURA ENTRADA (°F)	TEMPERATURA SALIDA (°F)	V / F / HZ	POTENCIA MOTOR (HP)	CONSUMO (W)	MCA (Amps)	MCCP (Amps)	TIPO DE CALEFACCION	CAPACIDAD (kW)	VOLTAJE	LARGO (MTS.)	ANCHO (MTS.)	ALTO (MTS.)	PESO OP. (KG)			
FC-PA-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	SALA DE ESPERA	2000	0.50	63.23	53.00	10.50	4.10	44	56	220/180	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/380	1.05	1.22	.55	109.0	IZQUIERDO	BOHD07C1	TRANE
FC-PA-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	SALA DE ESPERA	2000	0.50	63.23	53.00	10.50	4.10	44	56	220/180	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/380	1.05	1.22	.55	109.0	DERECHO	BOHD07C1	TRANE
FC-PA-03	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SALA DE INDUCCION 1	500	0.15	13.00	10.60	2.20	3.94	44	56	220/180	1/10	70	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/180	1.48	.64	.36	46.0	IZQUIERDO	HFXF06	TRANE
FC-PA-04	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	TRABAJO SOCIAL P	400	0.15	8.80	7.20	1.50	2.75	44	56	220/180	1/12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-05	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONTROL DE ASISTENCIA	400	0.15	7.70	6.40	1.30	2.75	44	56	220/180	1/12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-06	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	TRABAJO SOCIAL O	400	0.15	8.80	7.20	1.50	2.75	44	56	220/180	1/12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	.36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-PA-07	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SALA DE INDUCCION 2	500	0.15	13.00	10.60	2.20	3.94	44	56	220/180	1/10	70	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/180	1.48	.64	.36	46.0	IZQUIERDO	HFXF06	TRANE
FC-PA-08	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SEGURO POPULAR	400	0.15	13.00	10.60	2.20	2.75	44	56	220/180	1/12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-PA-09	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CAJA	400	0.15	7.70	6.80	1.30	2.75	44	56	220/180	1/12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/180	1.43	.64	.36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-PA-10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	INFORMACION CITAS	2000	0.50	63.23	53.00	10.50	4.10	44	56	220/180	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/380	1.05	1.22	.55	109.0	IZQUIERDO	BOHD07C1	TRANE

VESTIBULO Y GOBIERNO PLANTA BAJA													
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (MINISPLIT)													
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H)	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CORRIENTE NOMINAL (A)	DIMENSIONES MINISPLIT An x Al x Prof. (m)	DIMENSIONES CONDENSADORA An x Al x Prof. (m)	PESO (KG)	PESO (KG)	TIPO DE REFRIGERANTE	MODELO	FABRICANTE
UEMS-REC-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT SOLO FRO	SITE	24,000	220/180	2000	9.10	1.08 x 0.22 x 0.33	0.84 x 0.36 x 0.70	14.0	36.5	R410A	53XP2438	CARRIER
UEMS-REC-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT SOLO FRO	SITE	24,000	220/180	2000	9.10	1.08 x 0.22 x 0.33	0.84 x 0.36 x 0.70	14.0	36.5	R410A	53XP2438	CARRIER
UEMS-REC-03	UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT HEAT PUMP	SEGURIDAD	12,000	220/180	1085	4.9	0.82 x 0.19 x 0.30	0.77 x 0.30 x 0.55	9.0	24.5	R410A	53XP1228	CARRIER