

PLANO LLAVE



DETALLES SUPERFICIES

Granito Plaza Central	
1	Granito de 2 cm espesor
2	Empastado de 2 cm espesor
3	Firme de concreto 12 cm espesor
4	Relleno material de banco 20 cm espesor

Granito de 2cm de espesor, junta de 2.5mm. Colocación sobre firme de concreto.

Terrazo banqueta	
1	Terrazo de 2 cm espesor
2	Empastado de 2 cm espesor
3	Firme de concreto 10 cm espesor

Terrazo rojo en banqueta perimetral de 2cm de espesor, junta de 2.5mm. Colocación sobre firme de concreto.

Pavimento	
1	Carpete asfáltico 3cm
2	Base hidráulica 12cm
3	Excavación 15cm

CARPETA ASFALTICA AC-20 (PG 64-10) DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PRUEBA MARSHALL, TMA 3/8"

Área verde	
1	Pasto en rollo 5cm
2	Malla geotextil de 2mm
3	Tierra vegetal 25cm

PASTO NATURAL EN ROLLO CAPA DE 5 CM TIPO BERMUDA MEZCLA DE TIERRA ORGÁNICA NEGRA, ARENA SILICA Y COMPOSTA EN PROPORCIÓN 90-10-10. MALLA GEOTEXTIL DE 2 MM. ANTIHERBAS Y PARA PROTECCIÓN DE TALUDES SOBRE BASE DE TIERRA COMPACTADA. TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 25 CMS (80% TIERRA NEGRA, 20% TIERRA DEL LUGAR)..



DEPENDENCIA NORMATIVA:

PLANTA LLAVE:

NORTE: N

PROYECTO:

PLAZA GASTRONOMICA

[MONTERREY, NUEVO LEÓN]

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

ACOTACIONES EN METROS

NO SE TOMARAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO

LA PLANTA ARQUITECTÓNICA INGE SOBRE TODAS LAS PLANTAS

ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA

EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, COMPROBANDO SIEMPRE LA DIFERENCIA DE OBRA CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA

EL CONTRATISTA GENERAL DEBERÁ VERIFICAR Y COORDINAR TODOS LOS TIPOS, TAMAÑOS Y UBICACIONES DE TODA ARQUITECTURA PARA INSTALACIONES MECANICAS, ELECTRICAS, DE EQUIPO ELECTRO, BASES Y EMPUJOS PARA EQUIPOS, ASI COMO INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA TUBERIAS Y OTROS PROCEDER A REALIZARLAS, TODAS LAS ADIDAS, LIMITACIONES DE ESPACIO, INTERFERENCIAS O CONFLICTOS CON LA ESTRUCTURA DEBERAN CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE PROCEDER CON LAS ADIDAS EN OBRA

EL CONSTRUCTOR VIO GERENCIA DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASIGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

N.S.P.E. NIVEL SUPERIOR DE PISO EXISTENTE
N.S.B. NIVEL SUPERIOR DE BANQUETA
N.S.F. NIVEL SUPERIOR DE FIRMES
N.S.L. NIVEL SUPERIOR DE JARDÍN
B.N. BANCO DE NIVEL
B.T. BANCO DE TRAZO

1 AREA DE ESTAR
2 ARBOLES METALICOS DE PROYECCION
3 ESCENARIO LEVANTADO
4 INTERACCION PEATONAL
5 ESPACIO INTERMEDIO 180°
6 REALIDAD AUMENTADA
7 PASEO PARA BICICLETAS

ARRANQUE DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL

REVISIÓN:		
No.	REVISION / APROBACION	FECHA

UBICACIÓN:

ESCALA:	ACOTACIONES:
1:350	METROS

ESCALA GRAFICA:

FECHA: ENERO 2021

ELABORÓ/REVISÓ

APROBÓ:

ARQ. SANDRA G PATIÑO MACIAS
DIRECTOR DE PROYECTOS

ESPECIALIDAD:

PLANO:

PLANO DE NIVELES

CLAVE PLANO:

G-100 NIVELES

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE PROYECTOS