



CARGAS:

CARGA MUERTA: 30 kg/m²
CARGA VIVA: 40 kg/m²

PARAMETROS DE VIENTO CFD:

VELOCIDAD REGIONAL: 167 kg/h
VELOCIDAD DE DISEÑO: 167 kg/h
PRESION INAMICA DE LA BASE: 113.1 kg/m2

PARAMETROS SISMICOS:

COEFICIENTE SISMICO (C): 0.64
FACTOR DE REDUCCION POR DUCTILIDAD (Q'): 2.0

se considera una capacidad de carga del suelo: 10.0

CARGAS DE DISEÑO

ESPECIFICACIONES DE SOLDADURA:

TODAS LAS SUPERFICIES A SOLDARSE DEBERAN
ESTAR LIBRES DE COSTRA, MOHO, PINTURA,
ASPERASAS. REBAJAS P MATERIALES DE NATURALEZA
PETREA.

EL MATERIAL DEBERA PRECALENTARSE A 94°C
CUANDO EL ESPESOR DE LA PARTE MAS GRUESA SEA
MAYOR DE 25MM.

ELECTRODO	DESIGNACIÓN	FY(KG/CM2)	FU (KG/CM2)
E-7018	AWS 7018	4,851	5,625
E-6010 (FONDEO)	AWS 6010	44,359	4,992



DEPENDENCIA NORMATIVA



PROYECTO

**CENTRO DE TRANSFERENCIA
EXPOSICIÓN**

GUADALUPE, N.L.

NOMENCLATURA

SIMBOLOGÍA

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

CTEX
TECH-02

NORTE



NOMBRE DE PLANO

PLANTA DE ÁREA TECHADA

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

